

RADIO VHF TQ - KRT2

ALPHATEC AVIONICS

Excellent rapport
Qualité-Prix



La radio **TQ KRT2** est la première à être dotée d'un **grand écran LCD couleur**, d'une grande lisibilité même par forte luminosité.

Son électronique est presque entièrement numérique, ce qui lui permet d'être très légère, de faible dimensions et d'avoir une consommation en émission de seulement 1.6A. Elle est de ce fait particulièrement adaptée aux besoins des ULM, LSA, Expérimental et planeurs.

La **KRT2** dispose d'un intercom intégré à déclenchement vocal, qui peut être désactivé en cas d'utilisation d'un intercom extérieur, d'un mode « Dual » permettant d'écouter simultanément deux fréquences avec deux niveaux sonores différents pour éviter toute confusion, d'un double pas de fréquence de 25kHz ou 8.33kHz pour répondre aux exigences réglementaires, d'une base de donnée de 100 mémoires alphanumérique de 8 caractères chacune, d'une certification de l'EASA ...

Pour les appareils en tandem, une **face avant déportée** au diamètre 57mm **KRT2-RC**, est disponible en option. Elle présente le même écran que la radio KRT2-S, et les mêmes fonctions sont accessibles. Livrée avec un câble de liaison de 3m. Poids : 135grs, Dimensions : 35.6 x 63 x 62mm

Sur commande spéciale, la **KRT2** est également disponible en version **SLIM portrait KRT2-P** et **SLIM paysage KRT2-2L** Poids : 350 g Dimensions : Version paysage 46 x 63 x 144 mm Version portrait : 63 x 46 x 144 mm (+ prise 60 mm)

Caractéristiques :

Plage de fréquences : 118.000 MHz à 136.990 MHz

Espacement de fréquences : 8.33 ou 25 kHz

Puissance d'émission : > 6 W (carrier power)

Sensibilité en réception : > 12 dB sinad @ 2 uV

Alimentation : 9 V DC à 36 V DC

Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C, maxi courte durée +70°C

Consommation : 1,6 A @12 V DC (émission), 110mA@12 V DC (réception)

Certification : ETSO-2C169a, ED-23B Class 4, C, TSO-C169a, Class 6, H1 & H2

Fonctions : mode "dual", intercom VOX

Poids : 360 g - Dimensions : 62 x 63 x 144 mm (+ prise 60 mm) Diam d'encastrement : 57mm

Manuel en français offert par ALPHATEC. Garantie : 2 ans.



-15%

KRT2-S Prix public indiqué : **1595€***

KRT2-P ou **KRT2-2L** Prix public indiqué : **1259€***

KRT2-RC Prix public indiqué : **540€***

Promo ALPHATEC 01/2022 : 1355€*

Promo ALPHATEC 01/2022 : 1070€*

Promo ALPHATEC 01/2022 : 459€*

Prise SUBD 15 broches avec capot et verrous

Adaptateur ATR500 / KRT2

Adaptateur Microair M760 / KRT2

Adaptateur Becker AR4201 / KRT2

Réf **PSUBD15B** 21€

Réf **ADA5K** 119€

Réf **ADAM760K2** 119€

Réf **ADAAD42** 119€


Pour tout autre modèle de radio, nous consulter pour prix et disponibilité.



Version slim paysage



Cordon IC-A12/13 KRT2



ALPHATEC
ZAM de Pont des charrettes
30700 Uzès France
Tel 04 66 22 31 97

alphatec-avionics.com

* Prix sujet à variation, nous consulter avant commande