

**Excellent rapport
Qualité-Prix**



La radio **TQ KRT2** est la première à être dotée d'un grand écran LCD couleur, d'une grande lisibilité même par forte luminosité.

Son électronique est presque entièrement numérique, ce qui lui permet d'être très légère, de faible dimensions et d'avoir une consommation en émission de seulement 1.6A. Elle est de ce fait particulièrement adaptée aux besoins des ULM, LSA, Expérimental et planeurs.

La KRT2 dispose d'un intercom intégré à déclenchement vocal, qui peut être désactivé en cas d'utilisation d'un intercom extérieur, d'un mode « Dual » permettant d'écouter simultanément deux fréquences avec deux niveaux sonores différents pour éviter toute confusion, d'un double pas de fréquence de 25kHz ou 8.33kHz pour répondre aux exigences réglementaires, d'une base de donnée de 100 mémoires alphanumérique de 8 caractères chacune, d'une certification de l'EASA ...

Caractéristiques :

Plage de fréquences : 118.000 MHz à 136.990 MHz

Espacement de fréquences : 8.33 ou 25 kHz

Puissance d'émission : > 6 W (carrier power)

Sensibilité en réception : > 12 dB sinad @ 2 uV

Alimentation : 9 V DC à 36 V DC

Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C, maxi courte durée +70°C

Consommation : 1,6 A @12 V DC (émission), 110mA@12 V DC (réception)

Certification : ETSO-2C169a, ED-23B Class 4, C, TSO-C169a, Class 6, H1 & H2

Fonctions : mode "dual", intercom VOX

Poids : 360 g - Dimensions : 62 x 63 x 144 mm (+ prise 60 mm) Diam d'encastrement : 57mm

Manuel en français offert par ALPHATEC. Garantie : 2 ans.



KRT2-S

Prix public indiqué au 01/2020 : **1465€ ***

Promo ALPHATEC 01 / 2020 : 1245 € TTC *

Prise SUBD 15 broches avec capot et verrous : **19€**

Les version SLIM portrait **KRT2-P** et paysage **KRT-2L**, sont disponibles sur commande spéciale : **1290€ TTC**

Poids : 350 g

Dimensions : Version paysage 46 x 63 x 144 mm Version portrait : 63 x 46 x 144 mm (+ prise 60 mm)



* Prix sujet à variation, nous consulter avant commande